



Détails du produit: rockrider 500 jnr

Année d'achat: 2017

État du produit: Bon

Description du vendeur: velo enfant 20 pouces en bon etat de fonctionnement

| Points de contrôle effectués | Quoi contrôler | Comment contrôler | Criticité | Exigence | Points de contrôle validés |
|---|---|--|-----------|---|----------------------------|
| Serrage du cintre, de la potence | Direction | Bloquer la roue et essayer de faire tourner le cintre par rapport à la potence puis la potence par rapport à la direction. | - | Pas de rotation | oui |
| Serrage de la tige de selle | Selle | Visuel. Essayer de faire tourner la selle sur la tige et la tige dans le cadre. | - | Selle ne tourne pas. | oui |
| Poignée grip | Poignées | Poignée : Pour les grips, tester la rotation et tirer un peu dessus. Visuel. | - | Poignée ne tourne pas ni ne s'enlève pas facilement. | oui |
| Freinage | Leviers/Etriers/Câbles de freins avant et arrière | Vérifier les Leviers/Etriers/Câbles de freins. | - | Les leviers ont leur forme d'origine et ne tournent pas. Ils ne sont pas coupants. Câbles pas grippés. Visuel. | oui |
| Patins / Plaquettes ou disques de frein | Freins | Exigence visuel, roue bloquée au freinage. Disque pas voilé. | - | Pas de sifflement/bruit de frein quand on fait tourner la roue dans le vide. | oui |
| Chaîne, plateaux, manivelles, pédales | Pédalier | Serrage des manivelles + Pédales. Visuel - tirer sur la chaîne. | - | Chaîne & plateaux en bon état. Pas d'étirement de la chaîne. Pas de rotation des manivelles. Pas de jeu dans le pédalier : les pédales ne bougent pas en dehors de leurs axe de rotation. | oui |
| Patte de dérailleur & Manettes | Dérailleur | Visuel, changer les vitesses en faisant pédaler dans le vide. | - | Patte de dérailleur alignée avec le câble, manettes opérationnelles, changement de vitesse ok. | oui |
| Etat du cadre, fonctionnement de la fourche | Cadre | Visuel, cadre en bon état. Pas de jeu dans la fourche | - | Enfoncer puis lâcher la fourche d'un coup : les tubes remontent naturellement + Freiner des 2 freins et bouger d'avant en arrière : Pas de mouvement dans la fourche. | oui |
| Serrage des roues | Roues | Vérifier l'attache rapide et le serrage écrou. Axes de moyeux de roues avant et arrière. | - | Serrage écrou. La roue ne sort pas. Moyeux droit | oui |
| Pneus et jantes | Jantes / Gonflage | Coté des jantes lisse / à la pression minimale tolérée (2.5 bar sauf cas particulier) | - | Contrôle de la pression au manomètre. Passer un doigt sur le bord de la jante, le bord n'est pas coupant ou abrasif. | oui |

Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé

Contrôlé le 30 novembre 2019 par TONY

Par le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éventuels problèmes relevés sur le produit contrôlé et en assumer la responsabilité. Par ailleurs, il est précisé que le service produit contrôlé ne peut garantir la parfaite sécurité du produit après le contrôle si celui-ci continue à être utilisé.